

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA (DOP)**  
**Saskaņā ar EU regulas Nr. 305/2011 pielikumu III**  
**(Būvizstrādājumu regula)**

produktam **ARDEX ST**  
Nr. **73114**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **F-INT CC 20HM**  
**XS 1**  
**PW-INT CC 20HM**
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Hermētiķis fasādes elementiem, sanitārtehniskām šuvēm un gājēju celiņiem un grīdām**

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā.

**Ardex Skandinavia A/S**  
**Marielundvej 4**  
**2730 Herlev, Denmark**

4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kā paredzēts 12. panta 2. punktā:

**Nav piemērojams.**

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

**Sistēma 3**  
**Sistēma 3: reakcijai uz uguni**

6. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Notificēta pārbaudes institūcija **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** ar identifikācijas numuru **0432** veica produkta sākotnēja tipa testu saskaņā ar EN 15651:2012-12, 1, 3 un 4 nodaļai.

Notificēta pārbaudes institūcija **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** ar identifikācijas numuru **0432** veica produkta ugunsdrošības testu.

- 6b. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

**Nav piemērojams.**

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	E klase	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-3: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12
Izdala videi un veselībai bīstamas ķīmikālijas	NPD	
Noturība pret plūsmu	≤ 3 mm	
Apjoma zaudējums	≤10 %	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas	izturējis (NF)	
Stiepes izturība	izturējis (NF)	
Stiepes īpašības, deformācijas vērtība pie +23 °C	≥ 0,4 MPa un ≤ 09 MPa	
Pie -30 °C		
Stiepes īpašības izstiepjot auksta klimata apstākļos (-30 °C)	izturējis (NF)	
Stiepes īpašības pēc iemērķšanas ūdenī +23°C temperatūrā	izturējis (NF)	
Mikrobioloģiskā augšana	0	
Izturība	izturējis	

NF – nekādi traucējumi

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

**Nav piemērojams.**

8. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:


**ARDEX GmbH**  
 Friedrich-Ebert-Str. 45  
 58453 Witten
 

Dr.Jörg W. Sieksmeier  
 Chef for F & U

Bernd Unterbrink  
 Afdelingsleder, F & U

Witten,25.09.2014.

(Izsniegšanas vieta un datums)