




RONDEC-TS

Ar strukturētu aizsargpārklājumu pārklāts alumīnijs

H = mm	(TS)		TSI – TSC – TSBG – TSB – TSSG – TSG – TSOB – TSLA - TSDA
	L = 2,5 m	L = 3,0 m	
6	RO 60 + krāsa	RO 60 + krāsa/ 300	
8	RO 80 + krāsa	RO 80 + krāsa/ 300	
10	RO 100 + krāsa	RO 100 + krāsa/ 300	
11	RO 110 + krāsa	RO 110 + krāsa/ 300	
12,5	RO 125 + krāsa	RO 125 + krāsa/ 300	



H = mm	Ārējais stūris (metāla)	Iekšējais stūris (metāla)
6	EV/ RO 60 + krāsa	IV/ RO 60 + krāsa
8	EV/ RO 80 + krāsa	IV/ RO 80 + krāsa
10	EV/ RO 100 + krāsa	IV/ RO 100 + krāsa
11	EV/ RO 110 + krāsa	IV/ RO 110 + krāsa
12,5	EV/ RO 125 + krāsa	IV/ RO 125 + krāsa



Profili pieejami arī piemēroti locīšanai, ar perforāciju.

Lai pasūtītu profilu ar rādiusa perforāciju, vienkārši koda priekšā rakstiet burtu „R” (piemēram: R/RO 80 TSC).


Minimālais locījuma rādiuss $r = 3,00$ m.

RONDEC-MC

Hromēts misiņš



H = mm	(MC)
	L = 2,5 m
6	RO 60 MC
8	RO 80 MC
10	RO 100 MC
11	RO 110 MC
12,5	RO 125 MC




H = mm	Ārējais stūris MC (metāla)	Iekšējais stūris MC (metāla)	Ārējais stūris (imitācija)	Iekšējais stūris (imitācija)
6	EV/ RO 60 MC	IV/ RO 60 MC	ED/ RO 60 MC	ID/ RO 60 MC
8	EV/ RO 80 MC	IV/ RO 80 MC	ED/ RO 80 MC	ID/ RO 80 MC
10	EV/ RO 100 MC	IV/ RO 100 MC	ED/ RO 100 MC	ID/ RO 100 MC
11	EV/ RO 110 MC	IV/ RO 110 MC	ED/ RO 110 MC	ID/ RO 110 MC
12,5	EV/ RO 125 MC	IV/ RO 125 MC	ED/ RO 125 MC	ID/ RO 125 MC

Ārējais stūris



Iekšējais stūris





RONDEC-E

Nerūsējošais tērauds 304 (1.4301 = V2A)

H = mm	(E)		
	L = 2,5 m	L = 3,0 m	L = 1,0 m
4,5	RO 45 E	-	-
6	RO 60 E	RO 60 E/ 300	RO 60 E/ 100
7	RO 70 E	-	-
8	RO 80 E	RO 80 E/ 300	RO 80 E/ 100
9	RO 90 E	-	-
10	RO 100 E	RO 100 E/ 300	RO 100 E/ 100
11	RO 110 E	RO 110 E/ 300	-
12,5	RO 125 E	RO 125 E/ 300	-
15	RO 150 E	-	-

H = mm	Ārējais stūris (metāla)	Ārējais stūris (imitācija)	Iekšējais stūris (imitācija)
4,5	EV/ RO 45 E	ED/ RO 45 E	ID/ RO 45 E
6	EV/ RO 60 E	ED/ RO 60 E	ID/ RO 60 E
7	EV/ RO 70 E	ED/ RO 70 E	ID/ RO 70 E
8	EV/ RO 80 E	ED/ RO 80 E	ID/ RO 80 E
9	EV/ RO 90 E	ED/ RO 90 E	ID/ RO 90 E
10	EV/ RO 100 E	ED/ RO 100 E	ID/ RO 100 E
11	EV/ RO 110 E	ED/ RO 110 E	ID/ RO 110 E
12,5	EV/ RO 125 E	ED/ RO 125 E	ID/ RO 125 E
14	EV/ RO 140 E	ED/ RO 140 E	ID/ RO 140 E
15	EV/ RO 150 E	ED/ RO 150 E	ID/ RO 150 E



Profili pieejami arī piemēroti locīšanai, ar perforāciju.

Lai pasūtītu profilu ar rādīsa perforāciju, vienkārši koda priekšā rakstiet burtu „R” (piemēram: R/RO 45 E).
Minimālais locījuma rādiuss $r = 3,00$ m.

RONDEC-EB

Nerūsējošais tērauds 304 (1.4301 = V2A), skrāpēts

H = mm	(EB)
	L = 2,5 m
6	RO 60 EB
7	RO 70 EB
8	RO 80 EB
9	RO 90 EB
10	RO 100 EB
11	RO 110 EB
12,5	RO 125 EB
15	RO 150 EB

H = mm	Ārējais stūris (metāla)	Ārējais stūris (imitācija)	Iekšējais stūris (imitācija)
6	EV/ RO 60 EB	ED/ RO 60 EB	ID/ RO 60 EB
7	EV/ RO 70 EB	ED/ RO 70 EB	ID/ RO 70 EB
8	EV/ RO 80 EB	ED/ RO 80 EB	ID/ RO 80 EB
9	EV/ RO 90 EB	ED/ RO 90 EB	ID/ RO 90 EB
10	EV/ RO 100 EB	ED/ RO 100 EB	ID/ RO 100 EB
11	EV/ RO 110 EB	ED/ RO 110 EB	ID/ RO 110 EB
12,5	EV/ RO 125 EB	ED/ RO 125 EB	ID/ RO 125 EB
15	EV/ RO 150 EB	ED/ RO 150 EB	ID/ RO 150 EB




Profili pieejami arī piemēroti locīšanai, ar perforāciju.

Lai pasūtītu profilu ar rādīsa perforāciju, vienkārši koda priekšā rakstiet burtu „R” (piemēram: R/RO 70 EB).
Minimālais locījuma rādiuss $r = 3,00$ m.

RONDEC-EP

Nerūsējošais tērauds 304 (1.4301 = V2A), pulēts

H = mm	(EP) 
	L = 2,5 m
6	RO 60 EP
8	RO 80 EP
10	RO 100 EP
12,5	RO 125 EP
15	RO 150 EP

H = mm	Ārējais stūris (metāla)	Ārējais stūris (imitācija)	Iekšējais stūris (imitācija)
6	EV/ RO 60 EP	ED/ RO 60 EP	ID/ RO 60 EP
8	EV/ RO 80 EP	ED/ RO 80 EP	ID/ RO 80 EP
10	EV/ RO 100 EP	ED/ RO 100 EP	ID/ RO 100 EP
12,5	EV/ RO 125 EP	ED/ RO 125 EP	ID/ RO 125 EP
15	EV/ RO 150 EP	ED/ RO 150 EP	ID/ RO 150 EP



Profili pieejami arī piemēroti locīšanai, ar perforāciju.

Lai pasūtītu profilu ar rādusa perforāciju, vienkārši koda priekšā rakstiet burtu „R” (piemēram: R/RO 80 EP).

Minimālais locījuma rādiuss r = 3,00 m.**RONDEC-E**

papildmateriāli


H = mm	Gala noslēgs	Savienojums
4,5	EK/ RO 45 EB	-
6	EK/ RO 60 EB	V/ RO 60 E
7	EK/ RO 70 EB	-
8	EK/ RO 80 EB	V/ RO 80 E
9	EK/ RO 90 EB	-
10	EK/ RO 100 EB	V/ RO 100 E
11	EK/ RO 110 EB	V/ RO 110 E
12,5	EK/ RO 125 EB	V/ RO 125 E
15	EK/ RO 150 EB	-

RONDEC-EB/EK gala noslēgs piemērots izmantošanai ar visiem V2A nerūsējošā tērauda profiliem.

Savienojumi piemēroti izmantošanai kopā ar visa veida RONDEC nerūsējošā tērauda profiliem.

RONDEC-E V4A

Nerūsējošais tērauds 316L (1.4404 = V4A)


H = mm	(E V4A) 	Iekšējais/ ārējais stūris (metāla)
	L = 2,5 m	
6	RO 60 E/ V4A	EV/ RO 60 E/ V4A
8	RO 80 E/ V4A	EV/ RO 80 E/ V4A
10	RO 100 E/ V4A	EV/ RO 100 E/ V4A
12,5	RO 125 E/ V4A	EV/ RO 125 E/ V4A



Profili pieejami arī piemēroti locīšanai, ar perforāciju.














Lai pasūtītu profilu ar rādusa perforāciju, vienkārši koda priekšā rakstiet burtu „R” (piemēram: R/RO 60 E/V4A).

Minimālais locījuma rādiuss r = 3,00 m.



RONDEC-A

Anodēts alumīnijs

H = mm	Matēts alumīnijs (AE) 		Pulēts hroms (ACG) 	
	L = 2,5 m	L = 3,0 m	L = 2,5 m	L = 3,0 m
6	RO 60 AE	RO 60 AE/ 300	RO 60 ACG	RO 60 ACG/ 300
8	RO 80 AE	RO 80 AE/ 300	RO 80 ACG	RO 80 ACG/ 300
9	RO 90 AE	-	RO 90 ACG	-
10	RO 100 AE	RO 100 AE/ 300	RO 100 ACG	RO 100 ACG/ 300
11	RO 110 AE	RO 110 AE/ 300	RO 110 ACG	RO 110 ACG/ 300
12,5	RO 125 AE	RO 125 AE/ 300	RO 125 ACG	RO 125 ACG/ 300
15	RO 150 AE	-	RO 150 ACG	-
H = mm	Skrāpēts hroms (ACGB) 	Matēts misiņš (AM) 	Pulēts misiņš (AMG) 	Skrāpēts misiņš (AMGB) 
	L = 2,5 m	L = 2,5 m	L = 2,5 m	L = 2,5 m
6	RO 60 ACGB	RO 60 AM	RO 60 AMG	RO 60 AMGB
8	RO 80 ACGB	RO 80 AM	RO 80 AMG	RO 80 AMGB
9	RO 90 ACGB	-	-	-
10	RO 100 ACGB	RO 100 AM	RO 100 AMG	RO 100 AMGB
11	RO 110 ACGB	-	-	-
12,5	RO 125 ACGB	RO 125 AM	RO 125 AMG	RO 125 AMGB
15	RO 150 ACGB	-	-	-
H = mm	Matēts kapars (AK) 	Pulēts kapars (AKG) 	Skrāpēts kapars (AKGB) 	Matēts titāns (AT) 
	L = 2,5 m	L = 2,5 m	L = 2,5 m	L = 2,5 m
6	RO 60 AK	RO 60 AKG	RO 60 AKGB	RO 60 AT
8	RO 80 AK	RO 80 AKG	RO 80 AKGB	RO 80 AT
9	-	-	-	-
10	RO 100 AK	RO 100 AKG	RO 100 AKGB	RO 100 AT
11	-	-	-	-
12,5	RO 125 AK	RO 125 AKG	RO 125 AKGB	RO 125 AT
15	-	-	-	-
H = mm	Pulēts titāns (ATG) 	Skrāpēts titāns (ATGB) 	Skrāpēts grafīta melns (AGSB) 	
	L = 2,5 m	L = 2,5 m	L = 2,5 m	
6	RO 60 ATG	RO 60 ATGB	RO 60 AGSB	
8	RO 80 ATG	RO 80 ATGB	RO 80 AGSB	
9	-	-	-	
10	RO 100 ATG	RO 100 ATGB	RO 100 AGSB	
11	-	-	-	
12,5	RO 125 ATG	RO 125 ATGB	RO 125 AGSB	
15	-	-	-	



Profili pieejami arī piemēroti locīšanai, ar perforāciju.

Lai pasūtītu profilu ar rādiusa perforāciju, vienkārši koda priekšā rakstiet burtu „R” (piemēram: R/RO 80 AGSB).
Minimālais locījuma rādiuss $r = 3,00$ m.

H = mm	Ārējais stūris (metāla)	Iekšējais stūris (metāla)
6	EV/ RO 60 + virsma	IV/ RO 60 + virsma
8	EV/ RO 80 + virsma	IV/ RO 80 + virsma
9	EV/ RO 90 + virsma	IV/ RO 90 + virsma
10	EV/ RO 100 + virsma	IV/ RO 100 + virsma
11	EV/ RO 110 + virsma	IV/ RO 110 + virsma
12,5	EV/RO 125 + virsma	IV/ RO 125 + virsma
15	EV/ RO 150 + virsma	IV/ RO 150 + virsma

Virsmām: AE – ACG – ACGB – AM – AMG – AMGB – AK – AKG – AKGB – AT – ATG – ATGB – AGSB


H = mm	Ārējais stūris (imitācija)	Iekšējais stūris (imitācija)
6	ED/ RO 60 + virsma	ID/ RO 60 + virsma
8	ED/ RO 80 + virsma	ID/ RO 80 + virsma
9	ED/ RO 90 + virsma	ID/ RO 90 + virsma
10	ED/ RO 100 + virsma	ID/ RO 100 + virsma
11	ED/ RO 110 + virsma	ID/ RO 110 + virsma
12,5	ED/RO 125 + virsma	ID/ RO 125 + virsma
15	ED/ RO 150 + virsma	ID/ RO 150 + virsma


Virsmām: AE – ACG – ACGB – AT – ATG – ATGB



RONDEC-AC

Krāsots alumīnijs

H = mm	(AC)							
	L = 2,5 m		L = 3,0 m					
6	RO 60 + krāsa	BH	BW	G	RO 60 + krāsa/ 300	BW	MBW	MGS
8	RO 80 + krāsa	GM	GS	HB	RO 80 + krāsa/ 300	PG	W	
10	RO 100 + krāsa	HG	MBW	MGS	RO 100 + krāsa/ 300			
		PG	W					
11	RO 110 + krāsa	BH	BW	MBW	RO 110 + krāsa/ 300			
		MGS	PG	W				
12,5	RO 125 + krāsa	BW	G	GM	RO 125 + krāsa/ 300			
		GS	HB	HG				
		MBW	MGS	PG				
		W						



H = mm	Ārējais stūris (imitācija)	Iekšējais stūris (imitācija)	Savienojums
6	ED/ RO 60 + krāsa	ID/ RO 60 + krāsa	V/ RO 60
8	ED/ RO 80 + krāsa	ID/ RO 80 + krāsa	V/ RO 80
10	ED/ RO 100 + krāsa	ID/ RO 100 + krāsa	V/ RO 100
11	ED/ RO 110 + krāsa	ID/ RO 110 + krāsa	V/ RO 110
12,5	ED/ RO 125 + krāsa	ID/ RO 125 + krāsa	V/ RO 125



Profilu pieejami arī piemēroti locīšanai, ar perforāciju.


Lai pasūtītu profilu ar rādīša perforāciju, vienkārši koda priekšā rakstiet burtu „R” (piemēram: R/Q 80 MGS/300).


Minimālais locījuma rādiuss $r = 3,00$ m.




RONDEC-PRO

PVC

H = mm	(PRO)							
	L = 2,5 m		L = 3,0 m					
6	PRO 60 + krāsa	AP	BH	BW	CA	PRO 60 + krāsa/ 300	BW	PG
8	PRO 80 + krāsa	G	GS	HB	HG	PRO 80 + krāsa/ 300	W	
10	PRO 100 + krāsa	NB	PG	SP	W	PRO 100 + krāsa/ 300		
11	PRO 110 + krāsa	BW	GS	PG	W	PRO 110 + krāsa/ 300		
12,5	PRO 125 + krāsa					PRO 125 + krāsa/ 300		






H = mm	Ārējais stūris (PVC)	Iekšējais stūris (PVC)
6	E/ PRO 60 + krāsa	I/ PRO 60 + krāsa
8	E/ PRO 80 + krāsa	I/ PRO 80 + krāsa
10	E/ PRO 100 + krāsa	I/ PRO 100 + krāsa
11	E/ PRO 110 + krāsa	I/ PRO 110 + krāsa
12,5	E/ PRO 125 + krāsa	I/ PRO 125 + krāsa



RONDEC-PRG

PVC

H = mm	(PRG)		  
	L = 2,5 m	L = 3,0 m	
6	PRG 60 + krāsa	PRG 60 + krāsa/ 300	
8	PRG 80 + krāsa	PRG 80 + krāsa/ 300	
10	PRG 100 + krāsa	PRG 100 + krāsa/ 300	
12,5	PRG 125 + krāsa	PRG 125 + krāsa/ 300	

H = mm	Ārējais stūris (PVC)	Iekšējais stūris (PVC)
6	E/ PRG 60 + krāsa	I/ PRG 60 + krāsa
8	E/ PRG 80 + krāsa	I/ PRG 80 + krāsa
10	E/ PRG 100 + krāsa	I/ PRG 100 + krāsa
12,5	E/ PRG 125 + krāsa	I/ PRG 125 + krāsa